

**LIFETIME
WARRANTY**
ON BROKEN PARTS

PF stalen pijpklemmen

snelspanklemmen voor 1" - 14"



Ideale lichtgewicht pijpfitter-klem
Vleugelbouten met RVS/inox kogelpunt
Gepoedercoate RVS/inox klemdelen

PF stalen gepoedercoate pijpklemmen

De contactdelen van de PF pijpstelklemmen zijn uitgevoerd in RVS/inox en de pijpklem is volledig voorzien van een slijtvaste zwarte poedercoating.

De RVS kogelpunten in de vleugelbouten voorkomen contactcorrosie.

De PF pijpklem is geschikt voor pijp/pijp- of pijp/hulpstukverbindingen.

Het klembereik van de sterke PF klemmen loopt van 1 " tot en met 14".

Artikel nr.	Omschrijving	Bereik	Gewicht
PF13	PF stalen pijpklem 1"-3" zwart	1"-3"	1,1 kg
PF26	PF stalen pijpklem 2"-6" zwart	2"-6"	3,2 kg
PF614	PF stalen pijpklem 6"-14" zwart	6"-14"	8,2 kg

SC125-8	Vleugelbout M6 voor PF13
SC27-8	Vleugelbout M10 voor PF26
SC514-8	Vleugelbout M12 voor PF614

